



### Die Mammut-Führungsprofile

sind aus Stahl St 52-3 mehrteilig zusammenschweißt und maschinell bearbeitet (-2).

Auf Wunsch kann auch nur eine Laufbahn bearbeitet werden (-1).

Fertigungslängen bis 8.000 mm. Befestigungsbohrungen oder Gewinde können nach Ihren Angaben realisiert werden.

- 1 eine Laufbahn / Innenseite bearbeitet
- 2 beide Laufbahnen / Innenseiten bearbeitet

### The Mammut-profiles

are made of steel UNI FE 510-C, welded and milled (-2).

When desired only one track can be milled (-1).

Manufacturing to 8.000 mm length. Holes or threads can be realized according to your drawings.

- 1 one track / inside milled
- 2 both tracks / insides milled

**Sonder-Amessungen auf Anfrage.**  
**Special dimensions on request.**

Bestell-Nr.	Nennlast	H	B	D	S	Wx	Wy	Ix	Iy	Gewicht
Bau- größe	kN	mm	mm	mm	mm	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>4</sup>	kg/m
MP 165 .0810 -1 / -2	100	230	100	165,4	16	593	100	6825	475	71
MP 190 .0816 -1 / -2	160	255	130	190,4	20	940	185	11983	1203	100
MP 220 .0818 -1 / -2	180	295	150	220,4	20	1426	283	21035	2123	128
MP 250 .0828 -1 / -2	280	345	160	250,4	25	2196	410	37883	3279	175
MP 280 .0836 -1 / -2	360	375	190	280,4	30	2945	578	55210	5498	215
MP 280 .0842 -1 / -2	420	395	190	280,4	30	3505	700	69230	6642	245

Bestellbeispiel / Ordering example: MP 220.0818-2 (Mammut-Profil mit Innenmaß 220,4 mm, beide Seiten bearbeitet).