



ALFATEC® Kistenhubgeräte / Box lifter

Stationär / Fahrbar / Kipp-Fahrbar

Traglast	150 kg 250 kg	
Hubhöhe	800 mm	1 000 mm
Geschwindigkeit v	4 m / min	
Anschluss	400 V	50 Hz

Manuell	Automatik mit Sensor	Ausführung
AKN.1. ...	AKN.S.1. ...	Stationär
AKN.2. ...	AKN.S.2. ...	Kipp-Fahrbar
AKN.3. ...	AKN.S.3. ...	Fahrbar

FBL - Frontbeladung längs

FBQ – Frontbeladung quer

Mit Handbediengerät

Auf Wunsch mit Fußschalter

Stationary / Movable / Tip-Movable

Load capacity	150 kg 250 kg	
Height of stroke	800 mm	1 000 mm
Speed v	4 m / min	
Electric	400 V	50 Hz

Manual	Automatic with Sensor	Version
AKN.1. ...	AKN.S.1. ...	Stationary
AKN.2. ...	AKN.S.2. ...	Tip-Movable
AKN.3. ...	AKN.S.3. ...	Movable

FBL - Front loading lengthwise

FBQ – Front loading across

With operator control panel

With foot switch on demand



AKN.1.0800.FBL



AKN.2.0800.FBQ



AKN.3.0800.FBL



AKN.1.0800.FBQ



Fußschalter
foot-switch